

DITTA ANDREOLI ANDREA (BO) ITALY

VIA ABRUZZO 4/D CASTEL S.PIETRO TERME CAP 40024

Fraz. OSTERIA GRANDE BOLOGNA

TEL. 051 945312 REP. ASS. TEC. 3357110532

Www.andreoliservice.it

E-mail: info@andreoliservice.it



SALDATRICE MOD. GE 10K TL1500 - 10 KW



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- SALDATRICE ELETTRONICA AD ALTA FREQUENZA PER LA SALDATURA DI TELI IN PVC
- COMPONENTISTICA MACCHINA DI PRODUZIONE MADE IN ITALY E COMUNITARIO C.E.E.
- NORME C.E. UNI \ LIBRETTO USO E MANUT. \ DICH. DI CONFORMITA C.E. IN (AUTOCERTIFICAZIONE)
- PASSAGGIO TELO mm 1500 DA CENTRO ELETTRODO A SCHIENA TELAIO PRESSA
- POTENZE 10kw
- GENERATORE R.F. MOD. THOMSON\ANDREOLI CAVITA f. 27,120 MHZ
- TRIODO VALVOLA MOD. THALES ITL5\1 (Germany)
- ELETTRODI SALDATURA DA 1000 mm X 20 mm \ LISCIO O LAVORATO SU SPECIFICA CLIENTE REGOLA BILI IN LARGHEZZA SINO A 200mm \ SERRAGGIO A GALLETTO RIPRESA ELESA METAL
- POSSIBILITA DI BANCO CON FESSURA O INTERO A SECONDA DELLE ESIGENZE
- REG. POTENZA MANUALE A COMANDO ELETTRICO O (AUTOMATICO RICHIESTA OPTIONAL)
- CICLO AUTOMATICO DI SALDATURA
- LUCE LED PIANO LAVORO DI SERIE
- CIRCUITO ANTISCARICA AD INTERDIZIONE DI GRIGLIA DI SERIE
- SCHERMATURA ESTERNA PER CAMPI ELETTROMAGNETICI IRRADIATI DI SERIE (OBBLIGO)
- SENSORI FOT. CONTROLLO POSIZIONAMENTO OPERATORE DURANTE FASE SALDATURA(OBBLIGO)
- SCHERMATURA MANI OPERATORE \ SCHIACCIAMENTO E BRUCIATURA DA ALTA FREQUENZA(OBBLIGO)
- IMP. PNEUMATICO PRESSA BASSA PRESSIONE \ NO SCHIACCIAMENTO MANI
- SISTEMA ANTISCHIACCIAMENTO MANI OPERATORE A CONTROLLO PNEUMATICO(OBBLIGO)
- TENSIONE ALIMENTAZIONE 380 V TRIFASE
- ASSORBIMENTO RETE 10 A. PER FASE
- PRESSIONE ARIA ESERCIZIO 6 BAR COSTANTI
- **OPTIONAL:** IMP. REFRIGERAZIONE BANCO LAVORO ED ELETTRODI SALDANTI CON CILLER LIQUIDO

(N.B. LE CARATT. TECNICHE POSSONO VARIARE SENZA ALCUN PREAVVISO AGLI UTENTI)